

NO_W

Ragione Sociale FLAVIKER – ABK GROUP SPA

Indirizzo: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)

Telefono: 059-9752011

Fax: 059-9752010

E-mail: info@flavikerpisa.it

Url: <http://www.flavikerpisa.it/>

Descrizione del prodotto. Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 all.G–gr. Bla) completamente vetrificato tipo **No_W**, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate variamente colorate. Con **No_W** Flaviker concilia il minimalismo grafico di certe varietà lapidee sedimentarie di origine nordeuropea con una caratteristica variabilità di tono all'interno delle singole colorazioni, tipica delle lastre ottenute da blocchi differenti o da diverse cave. **No_W** traduce in chiave moderna il fascino delle antiche pavimentazioni in pietra donando alla collezione un sapore squisitamente contemporaneo.

Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2012). **No_W** è proposta in una palette cromatica estremamente attuale di quattro colori, Sand, Earth, Gray e Coal, in sintonia con le richieste dell'architettura contemporanea, studiata per creare un'interessante sistema di progettazione combinata con le altre materie "naturali" presenti nel catalogo Flaviker.

Interessante la proposta di formati all'interno della gamma, che spazia dalla grande lastra di 60x120, pensata anche per la ristrutturazione di grandi spazi, alla media dimensione del 40x80 e del pattern quadrato 60x60, fino al 20x20 e al formato di tendenza 8,5x35 che permette di sviluppare differenti schemi di posa sia a pavimento che in parete. A completamento del progetto, nei colori Sand e Gray, sono disponibili le lastre 76x76 cm X20, a spessore maggiorato, per la pavimentazione degli spazi esterni residenziali e commerciali.

No_W soddisfa i requisiti del sistema internazionale di rating LEED.

Dati per la voce di capitolato.

Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diversi da pezzo a pezzo. Tutte le lastre, dopo la cottura, vengono rettificate, rendendo possibile la posa ravvicinata

Formato/spessore: cm 60x120, 40x80, 60x60, 20x20, Mosaico 30x30, Mosaico Brick 30x40 su rete, 8,5x35 (9 mm), cm 76x76 (20mm)

Superficie: naturale, strutturata

Assorbimento acqua (UNI EN ISO 10545.3): < 0,3%

Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo

Resistenza a flessione (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 45 N/mm²

Resistenza ai prodotti chimici (UNI EN ISO 10545.13): classe GA /GLA

Fuga consigliata: 1-2 mm

Coefficiente d'attrito dinamico: B.C.R. A. - C.A.: >0,40; G.B.: >0,40

Coefficiente d'attrito statico: ASTM C 1028 - Dry: $\geq 0,60$; Wet: $\geq 0,60$

Classificazione antisdrucchiolo: DIN 51130 - R10 naturale e R11 strutturato

Resistenza allo scivolamento: DIN 51097 - Naturale Classe A, Strutturato Classe A+B+C

Destinazioni d'uso consigliate: pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni

NO_W

Company name: FLAVIKER – ABK GROUP SPA

Address: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)

Tel.: +39 059-9752011

Fax: +39 059-9752010

E-mail: info@flavikerpisa.it

Website: <http://www.flavikerpisa.it/>

Product description. NO_W coloured body fine porcelain tiles (ISO 13006:2012 Annex G, group Bla) are produced by dry pressing high-quality spray-dried clays of various colours. NO_W from Flaviker combines the graphic minimalism of certain types of Northern European stone with the tonal variations typical of slabs obtained from different blocks or from different quarries. NO_W offers a modern interpretation of old stone floors, giving the collection a distinctly contemporary flavour.

Technical characteristics. The clay body is fired at a temperature of approximately 1220°C. The finished product complies with standard EN 14411:2012. NO_W is available in a highly contemporary colour palette catering for the needs of contemporary architecture, currently the four colours Sand, Earth, Grey and Coal. It offers interesting design opportunities when used in conjunction with the other natural-look materials contained in the Flaviker catalogue.

The collection comes in a range of original and versatile sizes, including a 60x120 cm panel ideal for renovation of large spaces, a medium-size 40x80 cm format, a 60x60 cm square pattern, a 20x20 cm and a trendy 8.5x35 cm size which can be used to create different installation patterns on both floors and walls. To round off the collection, 76x76 cm X20 extra-thick tiles are available in colours Sand and Gray for paving residential and commercial exteriors.

NO_W meets the requirements of the LEED international rating system.

Specification data.

Colour/appearance: the tiles have a random graphic design that varies from one piece to another. All tiles are rectified after firing, allowing for narrow-jointed installation.

Size/thickness: 60x120 cm, 40x80 cm, 60x60 cm, 20x20 cm, 30x30 cm Mosaic, 30x40 cm mesh-mounted Brick Mosaic, 8.5x35 cm (9 mm), 76x76 cm (20mm)

Surface: natural, textured

Water absorption (UNI EN ISO 10545.3): $\leq 0.3\%$

Frost resistance (UNI EN ISO 10545.12): frost resistant

Modulus of rupture (UNI EN ISO 10545. 4): $\geq 45 \text{ N/mm}^2$

Chemical resistance (UNI EN ISO 10545.13): Class GA/GLA

Recommended joint: 1-2 mm

Coefficient of dynamic friction: B.C.R. A. - C.A.: >0.40 ; G.B.: >0.40

Coefficient of static friction: ASTM C 1028 - Dry: ≥ 0.60 ; Wet: ≥ 0.60

Slip resistance classification: DIN 51130 - R10 natural and R11 textured

Slip resistance: DIN 51097 - Natural Class A, Textured Class A+B+C

Recommended areas of use: interior and exterior floors and walls