

PLACE_2B DUBLIN

Ragione Sociale FLAVIKER – ABK GROUP SPA

Indirizzo: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)

Telefono: 059-9752011

Fax: 059-9752010

E-mail: info@flavikerpisa.it

Url: <http://www.flavikerpisa.it/>

Descrizione del prodotto. Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 all.G–gr. Bla) completamente vetrificato tipo **Place_2B Dublin**. Ispirato ai tipici interni dei pub irlandesi, **Place_2B Dublin** propone doghe dalla superficie satinata, nella quale è possibile riconoscere tracce di una precedente vernice protettiva, trasferendo il fascino un po' "shabby" dei materiali vissuti, segnati dall'usura e dal calpestio. Lo stile rustico che caratterizza la collezione è perfettamente in linea con il design contemporaneo ed esprime un fascino dal gusto intenso e moderno. Con **Place_2B Dublin**, **Flaviker** lancia un contenitore dedicato ai legni ceramici in cui l'estetica del prodotto conduce verso luoghi ideali ed evoca sensazioni intense, in piena sintonia con le tendenze più attuali.

Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2012). **Place_2B Dublin** è disponibile in tre colori (Smoked, Taupe e Beige), nei formati 20x170 e 20x120 cm, nel formato 30x120 cm, con spessore maggiorato 20 mm per esterni, e nel piccolo formato di tendenza 8,5x35 cm, per realizzare schemi di posa sempre originali e creativi. **Place_2B Dublin** è un progetto realizzato con tecnologia esclusiva **Auto-leveling**, che consente di ottenere pavimenti perfettamente planari in qualsiasi condizione, con posa tradizionale o con il sistema **INSTA-TILE** che, senza fughe e colla, offre il vantaggio di una rimozione veloce e del recupero totale del materiale.

Place_2B Dublin soddisfa i requisiti del sistema internazionale di rating LEED.

Dati per la voce di capitolato.

Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo. Tutte le lastre, dopo la cottura, vengono rettificata, rendendo possibile la posa ravvicinata.

Formato/spessore: cm 20x170, 20x120, 8,5x35 (9 mm), 30x120 (20 mm) R11

Superficie: naturale

Assorbimento acqua (UNI EN ISO 10545.3): < 0,3%

Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo

Resistenza a flessione (UNI EN ISO 10545.4): $\geq 45 \text{ N/mm}^2$

Resistenza all'attacco chimico (UNI EN ISO 10545.13): Classe GA / GLA

Resistenza alle macchie: (UNI EN ISO 10545/14) Classe 5

Fuga consigliata: 1-2 mm

Coefficiente d'attrito dinamico: B.C.R. A. - C.A.: >0,40; G.B.: >0,40

Coefficiente d'attrito statico: ASTM C 1028 - Dry: $\geq 0,60$; Wet: $\geq 0,60$

Classificazione antisdrucchiolo: DIN 51130 - R10 (9 mm) e R11 (20mm)

Resistenza allo scivolamento: DIN 51097 - Classe A (9mm) e Classe A+B+C (20mm)

Destinazioni d'uso consigliate: pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni

PLACE_2B DUBLIN

Company name: FLAVIKER – ABK GROUP SPA

Address: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)

Tel.: +39 059-9752011

Fax: +39 059-9752010

E-mail: info@flavikerpisa.it

Website: <http://www.flavikerpisa.it/>

Product description. **Place_2B Dublin** fully-vitrified coloured-body porcelain tiles (ISO 13006:2012 Annex G, group Bla) are produced by dry pressing high-quality spray-dried clays of various colours. Inspired by the distinctive interiors of Irish pubs, **Place_2B Dublin** consists of plank-format satin-finish tiles that display traces of old paintwork. The result is the appealing and slightly shabby look of aged materials marked by wear and footfall. The collection's rustic style is perfectly in keeping with contemporary design and gives it an intense, modern appeal. **Place_2B Dublin** from **Flaviker** is a wood-look ceramic tile collection with a warm, intense aesthetic in keeping with the latest trends.

Technical characteristics. The clay body is fired at a temperature of approximately 1220°C. The finished product complies with standard EN 14411:2012. **PLACE_2B Dublin** is available in three colours (Smoked, Taupe and Beige), 20x170 cm and 20x120 cm sizes, as well as a 30x120 cm size with an extra-large 20 mm thickness for exteriors and a small fashionable 8.5x35 cm size for original and creative installation layouts. **PLACE_2B Dublin** is produced using exclusive **Auto-leveling** technology to ensure perfectly flat floors in any situation. The tiles can be installed using either conventional techniques or the **INSTA-TILE** system, which avoids the need for grout or adhesive and has the advantage of rapid removal and complete reusability.

Place_2B Dublin meets the requirements of the LEED international rating system.

Specification data.

Colour/appearance: the tiles have a random graphic design that varies from one piece to another. All tiles are rectified after firing, allowing for narrow-jointed installation.

Size/thickness: 20x170 cm, 20x120 cm, 8.5x35 cm (9 mm), 30x120 cm (20 mm) R11

Surface: natural

Water absorption (UNI EN ISO 10545.3): $\leq 0.3\%$

Frost resistance (UNI EN ISO 10545.12): frost resistant

Modulus of rupture (UNI EN ISO 10545.4): $\geq 45 \text{ N/mm}^2$

Chemical resistance (UNI EN ISO 10545.13): Class GA/GLA

Stain resistance: (UNI EN ISO 10545/14) Class 5

Recommended joint: 1-2 mm

Coefficient of dynamic friction: B.C.R. A. - C.A.: >0.40 ; G.B.: >0.40

Coefficient of static friction: ASTM C 1028 - Dry: ≥ 0.60 ; Wet: ≥ 0.60

Slip resistance classification: DIN 51130 - R10 (9 mm) and R11 (20mm)

Slip resistance: DIN 51097 - Class A (9mm) and Class A+B+C (20mm)

Recommended areas of use: interior and exterior floors and walls