

NORDIK WOOD

Ragione Sociale FLAVIKER – ABK GROUP SPA

Indirizzo: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)

Telefono: 059-9752011

Fax: 059-9752010

E-mail: info@flavikerpisa.it

Url: <http://www.flavikerpisa.it/>

Descrizione del prodotto. Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 all.G-gr. Bla) completamente vetrificato tipo **Nordik Wood**. FLAVIKER ha scelto di continuare nella direzione di legni ceramici fortemente caratterizzati e, con **Nordik Wood**, ha realizzato un materiale dal carattere autentico, in grado di imprimere stile e personalità agli ambienti. Il progetto è ispirato alle tavole in legno di recupero che, con le loro imperfezioni e l'eterogenea ricchezza dei particolari, si inseriscono armonicamente anche nei contesti minimal e rigorosi tipici del design nordeuropeo, creando atmosfere calde e autentiche. La forza espressiva di **Nordik Wood** è nei dettagli, tra cui spiccano le crepe a contrasto dall'aspetto quasi tridimensionale, che interpretano il materiale d'origine con un sorprendente realismo. L'aspetto rustico e al contempo attuale di questo effetto legno consente di proporre interessanti abbinamenti con le più recenti collezioni ceramiche Flaviker, ispirate ai cementi, alla pietra e alle ossidazioni metalliche.

Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2016). La gamma **Nordik Wood** comprende tre diverse intensità di colore, Beige, Gold, Brown, calde e naturali, oltre ad una nuova colorazione, Smoked, dall'aspetto quasi «affumicato», studiata per gli ambienti più moderni e ricercati. Oltre al listone 20x120 e alla doga ceramica 26x200 cm, la collezione **Nordik Wood** è caratterizzata dai preziosi fondi Palace e Mansion che, nel formato 60x60 cm, sono in grado di ricreare il fascino lussuoso dei pavimenti in legno a cassettoni.

Nordik Wood soddisfa i requisiti del sistema internazionale di rating LEED.

Dati per la voce di capitolato.

Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo. Tutte le lastre, dopo la cottura, vengono rettificata, rendendo possibile la posa ravvicinata.

Formato/spessore: cm 26x200 (7 mm), 20x120 (9 mm), 60x60 (9mm), 30x120 (20mm)

Superficie: naturale, grip

Assorbimento acqua (UNI EN ISO 10545.3): < 0,3%

Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo

Resistenza a flessione conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.4): 7 mm \geq 40 N/mm² – 9 mm \geq 45 N/mm² - 20 mm \geq 47 N/mm²

Resistenza all'attacco chimico (UNI EN ISO 10545.13): Classe GA / GLA

Resistenza alle macchie: (UNI EN ISO 10545/14) minimo classe 3

Fuga consigliata: 2 mm

Coefficiente d'attrito dinamico: B.C.R. A. - C.A.: >0,40; G.B.: >0,40

Coefficiente d'attrito statico: ASTM C 1028 - Dry: \geq 0,60; Wet: \geq 0,60

Classificazione antisdrucchiolo: DIN 51130 - R10 Naturale e R11 Grip

Resistenza allo scivolamento: DIN 51097 Naturale classe A+B e Grip classe A+B+C

Destinazioni d'uso consigliate: pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni

NORDIK WOOD

Company name: FLAVIKER – ABK GROUP SPA

Address: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)

Tel.: +39 059 9752011

Fax: +39 059 9752010

E-mail: info@flavikerpisa.it

Website: <http://www.flavikerpisa.it/>

Product description. Nordik Wood coloured-body fully-vitrified fine porcelain tiles (ISO 13006:2012 Annex G, group Bla) are produced by dry pressing high-quality spray-dried clays of various colours. Flaviker has continued its efforts to develop distinctive wood-look ceramic surfaces with **Nordik Wood**, a highly authentic material that brings style and personality to any installation. The collection reproduces the imperfections and heterogeneous details of reclaimed wooden planks, creating warm, authentic atmospheres that blend harmoniously with the strict minimalism of Northern European design. The expressive potential of **Nordik Wood** is enhanced by details that reproduce the original material with astonishing realism, such as contrasting cracks with an almost three-dimensional appearance. The rustic yet utterly contemporary look of this wood-effect porcelain allows it to be used in interesting combinations with Flaviker's latest concrete, stone and oxidised metal-inspired collections.

Technical characteristics. The clay body is fired at a temperature of approximately 1220°C. The finished product complies with standard EN 14411:2016. The **Nordik Wood** collection comes in the three warm and natural colours Beige, Gold and Brown, as well as a new Smoked shade that is ideal for the most modern and sophisticated spaces. Along with the 20x120 cm and 26x200 cm plank sizes, the collection also includes the sophisticated Palace and Mansion decorations, which in the 60x60 cm size are capable of recreating the luxurious appeal of panel parquet wood floors.

Nordik Wood meets the requirements of the LEED international rating system.

Specification data.

Colour/appearance: the tiles have a random graphic design that varies from one piece to another. All tiles are rectified after firing, allowing for narrow-jointed installation.

Size/thickness: 26x200 cm (7 mm), 20x120 cm (9 mm), 60x60 cm (9mm), 30x120 cm (20mm)

Surface: Natural, Grip

Water absorption (UNI EN ISO 10545.3): $\leq 0.3\%$

Frost resistance (UNI EN ISO 10545.12): frost resistant

Modulus of rupture in accordance with standards (UNI EN ISO 10545.4): 7 mm ≥ 40 N/mm² – 9 mm ≥ 45 N/mm² - 20 mm ≥ 47 N/mm²

Chemical resistance (UNI EN ISO 10545.13): Class GA/GLA

Stain resistance (UNI EN ISO 10545/14): minimum class 3

Recommended joint: 2 mm

Dynamic coefficient of friction: B.C.R. A. - C.A.: >0.40 ; G.B.: >0.40

Static coefficient of friction: ASTM C 1028 - Dry: ≥ 0.60 ; Wet: ≥ 0.60

Slip resistance classification: DIN 51130 - R10 Natural and R11 Grip

Slip resistance: DIN 51097 - Natural class A+B and Grip class A+B+C

Recommended areas of use: interior and exterior floors and walls